

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DOP-PL-108

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DREIER 750 HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób nieprzepuszczający wody, na bazie zaprawy cementowej modyfikowanej polimerem (CM O2P), stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami C2 według normy EN 12004, na zewnątrz i w basenach
3. Producent:
Dreier Sp. z o.o., ul. Rząsawska 44/46, 42-209 Częstochowa
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 14891:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć: - w warunkach znormalizowanych - w bardzo niskiej temperaturze (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Mariusz Ostrowski
Częstochowa dnia 26.09.2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU


Mariusz Ostrowski